
TECHNICAL DATA SHEET

1. 製品名称 **ネオポールSX**

2. 製造元

会社名 : 有限会社 協進商事
住所 : 〒241-0817
神奈川県横浜市旭区今宿 1丁目39番24号
TEL : 045(954)5811
FAX : 045(954)5812

3. 紹介

ネオポールSXは水溶性エマルジョンタイプのゴム用離型剤で特殊合成ゴムから天然ゴムまで広範囲にわたり使用されております。
優れた離型性に加え製品のジョイント不良の防止、金型の錆や腐食を防ぐ3つの特徴を兼ね揃えた離型剤です。

4. 特徴

- ① 金型の保護
錆や腐食しやすいゴムを成型しても金型が傷つきにくくなります。
- ② 金型の汚れ防止
金型へ残渣を生ずることがないため型汚れが非常に少なくなります。
- ③ ゴム生地の型流れ促進
ゴムの型流れがスムーズで硬質のゴムやインジェクション成型に推奨します。
- ④ ゴム製品への寄与
表面キズがつきにくく光沢のある製品が得られます。

5. 用途

CR、EPDM、フッ素ゴム、ハイパロンをはじめ各種合成ゴム、天然ゴム

6. 特性

組成 : 界面活性剤及びシリコーン
形状 : エマルジョン
色調 : 乳白色
固形分 : 20±0.5
比重(24℃) : 1.00±0.01
PH : 7~8

7. 使用方法

希釈倍率 : 15倍~100倍
希釈剤 : 水道水
塗布方法 : スプレーガン、ハケ、タンポ塗り その他

8. 荷姿

18kg (石油缶)

※注意事項 御使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認下さい。