

---

---

# TECHNICAL DATA SHEET

---

---

## 1. 製品名称

**ユーボン**

## 2. 製造元

会社名 : 有限会社 協進商事  
住所 : 〒241-0817  
神奈川県横浜市旭区今宿 1丁目39番24号  
TEL : 045(954)5811  
FAX : 045(954)5812

## 3. 紹介

ユーボンは液状ポリウレタン樹脂用の離形剤としてエラストマー、硬質発泡、半硬質発泡ウレタン等に使用される型汚れの少ない優れた離形剤です。

## 4. 特徴

- ① 離型性が抜群で、複雑な形状でも容易に剥離します。
- ② 型汚れが少なく、附着物等の残渣がありません。
- ③ 製品の表面が綺麗でベタツキのない光沢ある製品を作ります。
- ④ 塗布が容易です。(ハケ塗りはそのまま出来ます。)
- ⑤ 接着も容易です。
- ⑥ コールドキュアからホットキュアまで広範囲に使用出来ます。(耐熱260℃)
- ⑦ ポリエステル系・ポリウレタン系の両方に使用出来ます。

## 5. 用途

硬質発泡ウレタン : インソール、アウトソール、合成木材他  
半硬質発泡ウレタン : アウトソール、インテグラルモールド他  
ウレタンエラストマー : ロール、各種モールド製品

## 6. 特性

組成 : 特殊変性シリコン  
固形分 : 28±5  
比重(24℃) : 1.13±0.05  
PH : 6  
粘度(23℃) : 3±0.5

## 7. 使用方法

希釈倍率 : ユーボン1部 : 溶剤6～15部  
希釈剤 : 塩化メチレン、トリクロルエタンI.P.A. その他芳香族、脂肪樹脂系等  
塗布方法 : スプレーガン、ハケ等で均一に塗布

## 8. 荷姿

20kg s (石油缶)

※注意事項 御使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認下さい。