

---

---

# TECHNICAL DATA SHEET

---

---

## 1. 製品名称 **ペプロNo.3**

## 2. 製造元

会社名 : 有限会社 協進商事  
住所 : 〒241-0817  
神奈川県横浜市旭区今宿 1丁目39番24号  
TEL : 045(954)5811  
FAX : 045(954)5812

## 3. 紹介

ペプロNo.3の微分子はゴム表面にマイグレードし、ロールへの粘着防止剤、内部離型剤、金型の汚れ、金型の腐食防止剤としてフッ素ゴム、過酸化物加硫ゴムへ推奨します。

## 4. 特徴

- ① ロール作業中の粘着防止、ゴム添加剤の分散を促進します。
- ② 仕込生地での型流れを促進し、インジェクション、トランスファーモールドに最適です。
- ③ 内部離型剤として離型性を著しく向上させます。
- ④ ペプロNo.3の微分子はゴム表面にマイグレードするだけで、ゴムの内部に残留しませんので、物理的特性に何の影響も与えません。
- ⑤ 加硫成型ゴムを金型から脱型する際、バリが製品に付着しません。
- ⑥ 過硫化物加硫の金型汚れ防止、金型の腐食を防止します。

## 5. 適用範囲

フッ素ゴム、アクリルゴム、ヒドリンゴム、ハイパロン、各種過酸化物加硫のポリマー

## 6. 配合量 0.5～2部

## 7. 特性

組成 : 燐酸塩アルコール  
形状 : 液体  
色調 : 淡黄色  
比重 :  $0.98 \pm 0.02$   
PH (1%溶液) : 1.5  
引火点 :  $> 93^{\circ}$   
分解湿度 :  $> 179^{\circ}$

## 8. 荷姿

17kg s (石油缶)

※注意事項 御使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認下さい。

---

---

# TECHNICAL DATA SHEET

---

---

## 1. 製品名称 **ペプロNo.7**

## 2. 製造元

会社名 : 有限会社 協進商事  
住所 : 〒241-0817  
神奈川県横浜市旭区今宿 1丁目39番24号  
TEL : 045(954)5811  
FAX : 045(954)5812

## 3. 紹介

ペプロNo.7を天然ゴム、合成ゴムに配合することにより内部離型剤、潤滑剤、分散剤、可塑剤、スコーチ防止剤、ロール粘着防止剤、金型腐食防止剤、防錆効果、等々の  
多くの利点を得ることが出来ます。

## 4. 特徴

- ① ロール作業中やゴム生地 of 貯蔵中に起きるスコーチを防止します。
- ② ロール作業中の粘着防止とゴム添加剤の分散を促進します。
- ③ 仕込生地の型流れが非常に良く、インJECTION、トランスファーモールドに最適です。
- ④ 離型性に優れ、金型へ外部離型剤を塗布せずそのまま離型できます。
- ⑤ 多量に配合してもジョイント不良やブルームの心配はありません。
- ⑥ 製品に光沢を与え色ムラや内部に気泡が入ることがなくなります。
- ⑦ 明色製品や研磨及びカッティングを要する製品に最適です。
- ⑧ 内部離型剤ですが、加硫接着には何の影響も与えません。
- ⑨ 過酸化合物加硫成型の金型汚れ防止に抜群の効果を発揮します。
- ⑩ スポンジゴム成型には生地の流れを促進し、均一な発泡製品が得られます。

## 5. 適用範囲

CR、アクリルゴム、ヒドリングム、EPDM、IIR、NR、SBR その他

## 6. 配合量 1～5部

## 7. 特性

組成 : 燐酸塩アルコールと油溶性スルホン酸  
形状 : 液体  
色調 : 淡褐色  
比重 : 0.88±0.02

## 8. 荷姿

15 k g s (石油缶)

※注意事項 御使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認下さい。